

Rapportnr.: 031845

ANALYSERAPPORT

1 (2)

Kunde:

Stryn Kommune
Tonningsgata 4
6783 STRYN

Oppdragsinformasjon:

Mottaker: Stryn Kommune
Mottaksdato: 03.04.18
Analyseperiode: 03.04.18-09.04.18
Rapportdato: 09.04.18

Kontaktperson: Jan B. Flore

Rapport for: Loen vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
18-02019-001	Rentvann			Tjugen, rentvann	03.04.18 09:30	Kunde
18-02019-002	Nettvann		Hotel Alexandra		03.04.18 10:00	Kunde
18-02019-003	Nettvann		Rake		03.04.18 10:15	Kunde
18-02019-004	Råvann		Råvann brønn, Tjugen		03.04.18 09:45	Kunde
18-02019-005	Råvann		Råvann elv, Fosdøla		03.04.18 09:30	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	18-02019-001	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	1	(1-2)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	/100ml		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	6,7	(6.5-6.9)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		2	(0-4)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,2	(0.0-0.4)
UV- transmisjon /5cm	NS 9462:2006	%		83	(75-91)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		20	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	18-02019-002	MU	18-02019-003	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	3	(2-6)	4	(2-8)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	/100ml		<1		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	6,8	(6.6-7.0)	6,7	(6.5-6.9)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		2	(0-4)	<2	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,1	(0.0-0.3)	0,2	(0.0-0.4)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		20		20	


(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868

Analyse	Metode	Enhet	Grense	18-02019-004	MU	18-02019-005	MU
Koliforme bakterier	ISO 9308-2:2012(E)	/100ml		<1		<1	
E.coli	ISO 9308-2:2012(E)	/100ml		<1		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	/100ml		<1		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012			6,2	(6.0-6.4)	6,8	(6.6-7.0)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		<2		<2	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,4	(0.2-0.6)	0,4	(0.2-0.6)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		20		20	

Oppdragskommentar

18-02019: Analyse av UV-trans ble utført en dag etter det som er angitt i metoden, men erfaringsmessig påvirker ikke dette resultatet.

09.04.18



Monica Kråkenes

Laboratorieleder

Distribusjon

Anders Maurset
Arild Lyslo
Eivind Tønning
Jan B. Flore
Postmottak Stryn Kommune
Web Kundeside

MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. MU for bakteriologiske resultat er basert på resultat over 30CFU og <1 betyr "ikke påvist". Analyser merket * og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.